



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

## KARTA PROJEKTU REALIZOWANEGO z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

na podstawie umowy o przyznanie dofinansowania

**Nr 01299-6930-UM0940280/13 z dnia 25.11.2013 r.**

w ramach działania  
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie  
„małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom  
przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ,ale przyczyniają się do  
osiągnięcia celów tej osi

<b>Tytuł projektu/Nr umowy</b>	<b>Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez renowację – remont obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – kapliczka przydrożna w miejscowości Siedliska”</b> <b>Nr umowy Nr 01299-6930-UM0940280/13</b>
<b>Wnioskodawca</b> <i>(nazwa podmiotu realizującego projekt, dane teleadresowe)</i>	<b>Gmina Lubenia</b> <b>36-042 Lubenia</b> <b>tel. /017/ 85 03 914</b> <b>www.lubenia.pl</b>
<b>Źródło finansowania</b> <i>(nazwa programu, priorytet, działanie, poddziałanie)</i>	<b>Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013</b>
<b>Opis projektu</b>	<i>Zadanie obejmuje prace związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont i renowację obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków- kapliczkę przydrożną w m. Siedliska. Planowana do wyremontowania kapliczka usytuowana jest przy drodze powiatowej relacji Tyczyn-Siedliska-Lubenia na działce nr 574 w miejscowości Siedliska (gmina Lubenia).</i>



LOKALNA  
GRUPA  
DZIAŁANIA  
ROZWOJ I INNOWACJA



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Murowana kapliczka domkowa jest obiektem zabytkowym, pierwotnie wchodzącym w skład zespołu dworskiego, wybudowanym w 4 ćw. XIX w. i remontowanym w 1958 r. (oraz zapewne ok. 1980 r). Pierwotnie posiadała nieco inny wygląd, wg zdjęcia na karcie adresowej wykonanego w 1978 r., pełniła funkcję kapliczki przeciwburzowej. Wybudowana została z cegły oraz kamienia, otynkowana i pobielona. Kapliczka ta została wzniesiona na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu ze ściętymi narożami. Posadowiona została na cokole z odsadzką. Przykryta została dwuspadowym dachem, pokrytym pierwotnie gontem, po 1958 r. dachówką, a obecnie blachą. W 1958 r. oprócz wymiany pokrycia dachu przebudowano również wieżyczkę na sygnaturkę i wymieniono stolarkę. Wieżyczka ta pierwotnie była drewniana, obecnie konstrukcja nośna sygnaturki wykonana jest z żelaznego płaskownika, nakryta blaszaną czapą, a całość obita jest blachą. Konstrukcja sygnaturki zwieńczona została niewielkim metalowym krzyżem. W szczycie frontowym umieszczona została prostokątna wnęka zamknięta trójkątnie, w której ustawiono wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Wnęka ta jest zaszkłona. Wejście do kapliczki umieszczone jest od wschodu. Do kapliczki prowadzą drewniane drzwi, w górnej części przeszklone. W ścianach bocznych oraz tylnej umieszczono płyciny. W obu ścianach bocznych w górną listwę wchodzi prostokątne otwory okienne. Kapliczka wewnątrz posiada strop płaski. Przy ścianie tylnej usytuowana została mensa ołtarzowa, przy której pierwotnie była drewniana figura Jana Nepomucena (skradziona). Posadzka jest kamienna.

W ramach renowacji planuje się:

- skucie istniejących tynków, uzupełnienie skorodowanych pojedynczych cegieł lub kamieni i uzupełnienie wykruszonego spoiwa zaprawą wapienną;
- remont mensy ołtarzowej dostawionej we wnętrzu do ściany tylnej obiektu;
- odgrzybienie ścian wewnętrznych środkiem HERMON;
- wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z drewna twardego (dąb) z zachowaniem istniejącego wzoru;
- wykonanie posadzki zwirowej z betonu B-15;
- wykonanie izolacji poziomej ścian i posadzek;
- wykonanie tynków zewnętrznych wapiennych;
- wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych z zachowaniem skromnego detalu w postaci płycin ramowych oraz ściętych naroży oraz odtworzeniem pierwotnego gzymsu;
- wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę karpiówkę;
- wymiana pokrycia dachu na sygnaturce (wieżyczka) na blachę ocynkową w kolorze dachówki;
- malowanie ścian zewnętrznych farbami krzemianowymi (kolor biały);
- malowanie ścian wewnętrznych farbami krzemianowymi (kolor biały);
- wykonanie impregnacji hydrofobizującej (wzmacniającej) środkiem Sarsil H-14/R;
- odrdzewienie części konstrukcyjnej sygnaturki i zabezpieczenie przed korozją;
- wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie opaski żelbetowej z betonu B-25 oraz ewentualne ankrowanie ścian zewnętrznych;



LOKALNA  
GRUPA  
DZIAŁANIA  
ROZWÓJ I INNOWACJA



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonanie płytek odbojowych z kostki brukowej gr. 4 cm – ułożenie ze spadkiem w kierunku jezdni.</li></ul>
<b>Całkowita wartość projektu wg umowy</b>	41 003,29 zł
<b>W tym dofinansowanie</b>	26 668 zł (do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu)